IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIÓN DELL 2335dn

IMPRESIÓN LÁSER MÁS COPIADO, ESCANEO Y FAX EN UN DISPOSITIVO DE RED PARA GRUPOS DE TRABAJO PEQUEÑOS

Perfecta para pequeños grupos de trabajo de departamentos o empresas medianas, la impresora láser multifunción Dell 2335dn proporciona una capacidad de impresión, copiado y faxes monocroma nítida y profesional, así como de escaneo en color, todo ello combinado con un precio muy asequible y un bajo coste de propiedad. La combinación de las funciones de impresión, copiado, escaneo y fax en un dispositivo le facilita hacer más en menos tiempo, le ahorra espacio de oficina, reduce las cuentas de activos y minimiza el consumo de energía gracias a la integración de todas las funciones que necesita en un práctico dispositivo de red.

La impresora láser multifunción Dell 2335dn ofrece altas velocidades de impresión y copiado, junto con un alimentador de documentos automático dúplex integrado para los documentos importantes. Incluye la impresión dúplex (por ambas caras del papel) de forma estándar, lo que reduce los costes de papel y la cantidad de documentos. La 2335dn es sencilla de utilizar, administrar y mantener. Le da tranquilidad gracias a su completa garantía líder del sector ampliable hasta cinco años. Esta impresora láser multifunción utiliza tecnologías respetuosas con el medio ambiente y proporciona una variedad de opciones de reciclaje para ayudarle a proteger el medio ambiente.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite WWW.DELL.ES

IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIÓN DELL 2335dn

VENTAJAS DEL PRODUCTO

IMPRESIÓN PROFESIONAL A GRAN VELOCIDAD

Con una resolución original de 600 x 600 ppp y una impresión de 1.200 ppp, el modelo 2335dn proporciona unos documentos nítidos y profesionales. Gracias a su alta velocidad de impresión de hasta 33 hojas por minuto y a la capacidad mensual de 35.000 copias, la impresora 2335dn podrá adaptarse fácilmente a las necesidades actuales de un grupo de trabajo pequeño y se acomodará al crecimiento futuro de su empresa.

PRODUCTIVIDAD OPTIMIZADA Y UNA MEJOR CONECTIVIDAD DE RED

La impresora 2335dn le permite realizar múltiples tareas que antes requerían distintos dispositivos (proporcionando una funcionalidad similar o incluso mejor para cada tarea). El potente escáner de resolución óptica de 600 x 600 ppp, en combinación con el software PaperPort 11, le permite archivar documentos de office en formato digital (monocromos o en color). El fax de alta velocidad puede utilizarse de forma independiente o a través de la red. La impresora se puede compartir fácilmente con los miembros del grupo de trabajo gracias a la conectividad Ethernet estándar y al adaptador de red inalámbrico opcional.

FÁCIL DE UTILIZAR

El funcionamiento de la impresora 2335dn es sencillo gracias a la gran pantalla LCD y su intuitiva interfaz, así como al teclado dedicado, muy útiles para el copiado y los faxes. Manejar documentos escritos por ambas caras es mucho más sencillo gracias al alimentador de documentos dúplex automático. La sustitución de cartuchos en el compartimento frontal de fácil acceso del tóner es sencilla y requiere menos de 30 segundos.

MANTENIMIENTO FÁCIL Y ASISTENCIA TÉCNICA DE GRAN FIABILIDAD

SOLICITE SUMINISTROS ONLINE

Mediante el uso de la conocida interfaz del navegador, la herramienta Dell Printer Configuration Web Tool facilita la administración de la impresora 2335dn. El sistema Dell Toner Management System le avisa cuando los niveles del tóner están bajos. Volver a solicitar un tóner es tan sencillo como hacer clic unas pocas veces en la página Web dedicada de Dell: www.dell.com/supplies. También puede adquirir consumibles mediante una selección de socios distribuidores. El sólido diseño y la gran fiabilidad de la impresora 2335dn facilitan su funcionamiento. Si surgiera algún problema, los expertos de la asistencia de Dell lo solucionarán rápidamente, in situ si fuera necesario, para disminuir el tiempo de interrupción del negocio y maximizar la productividad.

BAJO COSTE TOTAL DE IMPRESIÓN

La impresora multifunción 2335dn elimina el coste energético, de adquisición, puesta en marcha y mantenimiento de distintos dispositivos para realizar las diferentes tareas relacionadas con documentos. También puede eliminar el coste de subcontratar la impresión, el copiado y el escaneo. Los usuarios que elijan cartuchos de gran capacidad (6.000 páginas) reducirán la frecuencia de sustitución del tóner y optimizarán el coste por hoja impresa. A diferencia de otros proveedores de impresoras, Dell incluye la sustitución del fusor en la garantía estándar, lo que le supone un ahorro significativo.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

DELL ES ECOLOGISTA

El alimentador de papel del modelo 2335dn admite el uso de papel reciclado y la reutilización de papel recién impreso. La función de impresión multipágina (N-Up) reduce el consumo de papel, permitiendo la impresión de varias páginas en una sola hoja. La 2335dn ha recibido los certificados ecológicos Blue Angel y Energy Star. De media, un equipo de imagen cualificado por Energy Star es un 25% más eficaz que los modelos convencionales, según la agencia de protección medioambiental de EE. UU. (fuente: www.energystar.gov). Al igual que el resto de las impresoras Dell, también se ha diseñado para reducir el uso de materiales peligrosos. Los propietarios de impresoras Dell pueden devolver los cartuchos del tóner a Dell para su reciclaje de forma gratuita. Dell también ayuda a los clientes a deshacerse de las impresoras antiguas, así como del equipo informático, de forma respetuosa con el medio ambiente.

Vista frontal

Vista del panel de control

Alimentador de papel

Tóner de sencilla sustitución frontal

OBTENGA EL MÁXIMO DE SU IMPRESORA DELL CON OPCIONES Y SUMINISTROS ORIGINALES DE DELL

Cartuchos de tóner	Cartucho de tóner negro de capacidad estándar para la impresora Dell 2335dn (para 3.000 páginas aproximadamente) Cartucho de tóner negro de gran capacidad para la impresora Dell 2335dn (para 6.000 páginas aproximadamente) *Rendimiento del tóner basado en las pruebas de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar en función del uso y las condiciones del entorno.*
Alimentador de papel opcional	Está disponible un alimentador adicional de 250 hojas para esta impresora, que permite reducir la frecuencia de recargas de papel o facilitar el acceso a diferentes tipos de papel (por ejemplo, el papel normal en el alimentador estándar y el papel preimpreso en el segundo) siempre y cuando sea compatible con la aplicación.
Memoria adicional	Se necesita memoria adicional para el escaneo dúplex de 600 ppp y también puede acelerar el proceso de impresión de archivos grandes/complejos, o de archivos de impresión en red
Adaptador de red inalámbrico	Adaptador USB de red inalámbrico interno que proporciona impresión inalámbrica al modelo 2335dn.
Conectividad	Cable Ethernet de 3 m Cable USB de 3 m
Asistencia y servicio	De 2 a 5 años del servicio de reparación in situ al siguiente día laborable (piezas y mano de obra) De 1 a 5 años de asistencia empresarial para impresoras

IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIÓN DELL 2335dn

Descripción del producto	
Funcionalidad	Impresora láser monocroma multifunción en red para grupos de trabajo Funciones de impresión, copia, fax en blanco y negro con gran rapidez y calidad, así como escaneo en color, en un dispositivo económico y que ahorra espacio, con funcionalidad dúplex (impresión por ambas caras) de serie para conseguir el máximo ahorro económico y medio-ambiental
Especificaciones de la impresora	
Velocidad de impresión: monocroma[1]	Hasta 33 páginas por minuto tamaño A4
Tiempo de calentamiento	Hasta 42 segundos desde el encendido hasta el estado "Listo" en el panel de control LCD
Tiempo de salida de la primera página	
- Desde el estado "Listo"	Hasta 8,5 segundos (A4 simple, 600 ppp)
- Desde el modo "reposo"	Hasta 24 segundos (A4 simple, 600 ppp)
Resolución de impresión	600 x 600 ppp (configuración predeterminada del controlador), impresión de hasta 1200 ppp mediante el uso del software de interpolación
Interfaz de usuario	LCD gráfica con retroiluminación de 4 líneas x 16 caracteres, teclado de 4 botones / 5 formas, 13 teclas numéricas y de pausa
Idiomas de la impresora	PCL® 5e, PCL 6 y emulación Postscript® nivel 3
Velocidad del procesador	366 MHz
Memoria (RAM)	Módulo estándar de 128 MB, módulo opcional de 256 MB mediante una ranura DIMM (hasta 384 MB)
Ciclo de servicio	Máximo de 35.000 páginas al mes
Volumen medio mensual de impresión	De 500 a 5.000 páginas mensuales
Especificaciones del escáner	
Métodos de escaneo	Mediante el alimentador de documentos automático dúplex (DADF) (50 hojas) o la placa plana (una sola hoja)
Resolución del escáner	Óptico: 600 x 600 ppp (monocromo y en color), mejorado (interpolación del software): hasta 4.800 x 4.800 ppp
Intensidad del escáner	En color, hasta 24 bits; monocromo, 1 bit en dibujos en línea u 8 en escala de grises
Dimensiones máximas del escáner	Longitud: Placa, 293 mm: DADF, 352 mm/ ancho: 208 mm
Funcionalidad del escaneo	Escaneo general: Escaneo multipágina • Escaneo dúplex[3] • Escaneo en color • Escanear a memoria USB en formatos PDF, JPG, BMP y TIFF DADF (50 hojas) – admite montaje y copia N-Up • Plano (placa) – admite clonación, montaje, autoajuste, 2-Up, póster y copia de ID Escaneo con conexión Direct PC: Escanear a correo electrónico • Escanear a aplicación Escaneo en red: Escanear al correo electrónico mediante la libreta de direcciones del dispositivo + o LDAP ++ (libreta de direcciones de búsqueda rápida compatible y capacidad de guardar la dirección de correo electrónico tecleada en el panel de control del dispositivo) • Escanear al cliente (hasta 32 clientes) • Escanear a la carpeta en red Nota +: (el escaneo en red de) la libreta de direcciones es capaz de importar la dirección de correo electrónico en formato CSV Nota ++: El soporte de LDAP se basa en Exchange Server o consigue acceso a AD y autentificación (sin embargo, autentifica al usuario a través de la información de conexión del mismo almacenada en el dispositivo)
Formatos de escáner compatibles	PDF, JPG, BMP y TIFF
Ciclo de servicio del escáner	Máximo de 1.000 páginas al mes
Especificaciones de la copiadora	
Velocidad de copia[1]	Desde un solo documento hasta varias copias: hasta 33 copias por minuto De varios documentos a varias copias: hasta 20 copias por minuto
Resolución de la copiadora	600 x 600 ppp
Modos de copia	Texto, foto, texto y foto
Tiempo de salida de la primera copia[2]	Desde el modo de espera mediante DADF: 15 segundos; desde el estado de espera mediante la paca: 8,5 segundos; desde el estado de reposo mediante la placa: 35 segundos
Número máximo de copias	199
Zoom	De 25% a 400%
Funcionalidad de la copiadora	Copia de tarjetas de identificación (copia de la parte delantera y trasera de las tarjetas del seguro, permisos de conducir y otros tipos de tarjetas en una sola hoja), autoajuste, póster, clónica, N-Up, reducir/ampliar
Especificaciones del fax	
Velocidad	33,6 Kbps
Modo	Fax autónomo monocromo con teclado numérico, PC y fax (local / red)
Compatibilidad	ITU-T G3
Funcionalidad del fax	Fax desde el ordenador (mediante un módem de impresora), fax de red, fax independiente, fax remitido a una dirección de correo electrónico, fax remitido a un número de fax Guardar la dirección de correo electrónico tecleada en el panel de control
Sistema de comunicación	PSTN, PABX
Velocidad de marcación	Hasta 409 ubicaciones
Tamaño de la memoria	4 MB (aproximadamente 200 páginas basadas en el gráfico 1 de ITU-T)
Especificaciones del alimentador de papel automático (ADF)	
Capacidad	50 hojas; el papel pesa hasta 75 g/m²
Tamaños de papel compatibles	Ancho: 142 – 216 mm, longitud: 148-356 mm
Manipulación del papel	
Capacidad de entrada de papel	
- fuentes de entrada estándar	Alimentador de 250 hojas, alimentador multifunción de 50 hojas (MPF)
- alimentadores de entrada adicionales	Alimentador opcional cubierto de 250 hojas
- capacidad de entrada máxima	550 hojas (250 + 50 + 250)
Unidad dúplex (imprimir en ambas caras)	Impresión dúplex automática de serie
Capacidad de salida de papel	Bandeja de salida: 152 hojas (boca abajo) Puerta trasera: 1 hoja (boca arriba)
Tipos de papel admitidos[4]	Alimentador/es de 250 hojas: Normal, fino, reciclado, membrete Alimentador multifunción (MPF): Normal, cartón, etiqueta, transparencia, bond, preimpreso, en color, sobre, reciclado, grueso, fino, membrete
Tamaños de papel admitidos	Alimentador/es de 250 hojas: A4, A5, A6, B5, ISO B5, carta EE. UU., legal EE. UU., oficio, folio, ejecutivo Alimentador multifunción (MPF): A4, A5, A6 JIS B5, ISO B5, carta EE. UU., legal EE. UU., oficio, folio, ejecutivo, personalizado Sobres: DL, C5, C6, n.º 10, monarca, oficio
Pesos de papel admitidos	Alimentador/es de 250 hojas: de 60 a 90 g/m². Alimentador multifunción (MPF): de 75 a 90 g/m²
Opciones de diseño de página	Orientación vertical u horizontal, copias múltiples, impresión multipágina (N-up), impresión de cuadernos, marcas de agua, superposiciones
Márgenes de la hoja	Arriba, 4 mm; abajo, 4 mm; izquierda, 4 mm; derecha, 4 mm
Conectividad	
Interfaces: trasera	Puerto USB 2.0 de alta velocidad (conector tipo B), Puerto BaseT Ethernet 10/100, Puerto de teléfono y fax RJ-11 (cables no incluidos)
Interfaces: frontal	USB 1.1 de alta velocidad (admite impresión/escaneo directos desde/hacia la llave de memoria USB): formatos PDF compatibles (generados por Dell 2335dn), JPEG, BMP, TIFF
Opciones para comunicación inalámbrica	Mediante un adaptador de red inalámbrica opcional (Dell 5002)
Fuentes instaladas en la impresora	136 PS3 escalables, 93 fuentes PCL escalables, que incluyen OCR-A, OCR-B, una fuente de mapa de bits[5]
Sistemas operativos cliente y en red	Windows 2000, XP de 64 bits (Home y Pro), XP de 32 bits (Home y Pro), Server 2003 y 2008, Vista de 32/64 bits (Starter, Home Basic, Home Premium, Ultimate, Enterprise y Business) • Varios sistemas operativos Linux, incluyendo Red Hat 8.0 - 9.0, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2 - 10.1, y SuSE 8.2 - 9.2 • SO Mac 10.3 - 10.5 • Servicios de Novell NetWare NDPS mediante TCP/IP & IPP en 5.x, 6.x • Compatible con la detección Bonjour • SAP R/3 v4.6C, 4.x, 3.x y posteriores • Citrix MetaFrame, Windows Terminal Services *Últimos controladores de impresora disponibles en http://support.euro.dell.com*

IMPRESORA LÁSER MULTIFUNCIÓN DELL 2335dn

Protocolos de red	TCP/Ipv4, Ipv6 (DHCP, DNS, 9100, LPR, SNMP, http, IPSec), EtherTalk, servicios de Novell NetWare NDPS mediante TCP/IP & IPP en 5.x, 6.x, DHCP, BOOTP, SLP, SSDP, Bonjour (Rendezvous), DDNS, WINS, TCP (Puerto 2000), LPR (Puerto 515), Raw (Puerto 9100), SNMPv1/2/3, http, Telnet, SMTP (notificación por correo electrónico)
Consumibles	
Administración del tóner	Junto con la impresora y el software, se incluyen funciones como la notificación del nivel del tóner, alertas de nivel bajo del tóner, avisos generados automáticamente, correos electrónicos, conservación del tóner y Dell Toner Management System™
Capacidad del cartucho del tóner enviado[6]	La impresora se distribuye con un cartucho de tóner negro de capacidad estándar (para 3.000 páginas aproximadamente)
Capacidad de los cartuchos del tóner de recarga[6]	Los cartuchos negros estándar del tóner tienen una capacidad aproximada para 3.000 páginas. Hay cartuchos de gran capacidad disponibles; imprimen aproximadamente 6.000 hojas cada uno y proporcionan un coste reducido por página impresa
Tóner adicional	Disponibles mediante Dell online, por teléfono o a través del distribuidor que elija
Otros consumibles	No se necesita
Reciclado de tóner	Los cartuchos de tóner se pueden reciclar mediante el programa de reciclaje de Dell, cuyos detalles se encuentran en cada producto
Certificaciones normativas y de idioma	
Idiomas admitidos	*Guía del usuario en formato CD* en inglés, francés, italiano, alemán, español, holandés, danés, noruego, sueco y checo (nota: la guía de usuario en noruego, sueco, danés y checo requiere el uso de una funcionalidad del software de instalación en inglés) *Firmware de la impresora (incluyendo el panel de control LCD) y software Web integrado* en inglés, francés, italiano, alemán, español y holandés Instrucciones de configuración básica y seguridad en árabe, checo, danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, italiano, noruego, polaco, portugués (Portugal), rumano, ruso, español, sueco y turco
Certificaciones de seguridad	IEC/EN60950-1:2001 (Internacional); IEC60825-1 (Láser); CE Mark (UE); SEMKO; GS Mark (Alemania); GOST e Hygienic (Rusia); SASO (Arabia Saudí); SABS (Sudáfrica); UL/cUL Listed (uL60950-1 EE. UU./Canadá); NOM (México); FDA/DHHS (21CFR, Capítulo 1, Subcapítulo J, Láser clase 1, EE. UU.); otras aprobaciones de seguridad oportunas individuales de cada país
Certificaciones EMC	EN55022:2006 Clase B; EN61000-3-2:2006; EN 61000-3 -3:1995+A1:2001+A2:2005; EN55024:1998+A1:2001+A2:2003; FCC CFR Título 47, Parte 15 Clase b y Parte 68 (EE. UU.); ICES-003, Número 4 (Canadá); CE (países de la UE); GOST (Rusia); SABS (Sudáfrica)
Otros certificados y cumplimientos normativos	Cumple con las normas de RoHS[7] (sin plomo), Blue Angel, el logotipo USB, entorno SAP R/, compatible con Citrix (Metaframe), Energy Star®, FCC, CE, CISPR, UL1950, EPA
Diseño para el medio ambiente	Cumple con los requisitos de la especificación del diseño para el medio ambiente (Agile p/n DN362), las restricciones de material 6T198 y las especificaciones de energía FW252
Reciclaje de la impresora	Con cada impresora nueva, se incluye información sobre el programa de reciclaje de impresoras de Dell (sólo para Europa Occidental)
Administración de impresoras	
Software incluido	Versión 11.0 del software de empresa Nuance PaperPort™ estándar (software y documentación en inglés, francés, italiano, alemán, español y holandés), Dell ScanCenter, Dell Toner Management System™, Dell Printer Configuration Web Tool (EWS), supervisión del estado de la impresora Dell, funcionalidad de configuración de la impresora, funcionalidad de configuración de la dirección IP, Scan Manager, funcionalidad de actualización de firmware, software de PC-Fax
Opciones del servicio	
Servicio estándar	Asistencia técnica online las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante la vida útil del producto 12 meses de acceso a la línea telefónica de asistencia técnica de impresoras Dell 12 meses de servicio in situ a partir del siguiente día laborable[8]
Mantenimiento del fusor	El servicio el siguiente día laborable para impresoras láser de Dell incluye las piezas de mantenimiento del fusor y recambio de piezas durante el contrato del servicio.
Opciones del servicio	Opciones disponibles de ampliación del servicio de dos, tres, cuatro y cinco años. Ampliaciones disponibles a uno, dos, tres, cuatro y cinco años de Dell Business Support Servicio de instalación opcional disponible.
Especificaciones físicas	
Contenido del paquete	Impresora láser multifunción Dell 2335dn, CD de instalación de software y manuales (controlador de la impresora, otro software incluido en varios idiomas), Cartucho de tóner negro estándar de la impresora Dell 2335dn (rendimiento de 3.000 páginas) póster de instalación, etiqueta de programa de reciclaje de hardware e instrucciones.
Dimensiones (mm)	*Impresora:* 465 mm (an.) x 440 mm (pr.) x 461 mm (al.) *Embalaje:* 569 mm (an.) x 566 mm (pr.) x 630 mm (al.)
Peso	17,7 kg incluido el cartucho de tóner estándar; peso del envío de 22 kg
Entorno operativo	*En funcionamiento:* temperatura del aire de 10º C a 32º C, humedad relativa 20-80%, altitud de hasta 2.500 m *Sin actividad:* temperatura del aire de 20º C a 40º C, humedad relativa 10-90%, altitud de hasta 2.500 m
Sonido	*Imprimiendo (modo simple/alimentador estándar):* Presión de sonido, posición del acompañante (LpAm)[7] 55,0 Dba Presión de sonido, posición del operador (LpAm)[7] 56,8 Dba Media de potencia de sonido (LWAm), 6,8 belios medidos[8] (68 db) *Modo de espera:* Presión de sonido, posición del acompañante (LpAm)[7] 28,0 Dba Media de potencia de sonido (LWAm), 4,4 belios medidos[8] (44 db)
Voltaje	220-240 V CA, de 47 a 63 Hz nominal. Cable de la alimentación incluido con la impresora enviada.
Consumo de energía	Media de impresión y copiado de 450 W: Modo de espera de 80 W (media): Modo de reposo 18 W: apagado, hasta 1 W. Cumple con Energy Star®
Consumo normal de energía[11]	3,69 KWh por semana. Cumple con Energy Star® (visite http://www.energystar.gov/ia/products)
Corriente máxima durante la impresión	3,5A a 230 V CA
Opciones de ahorro de energía	Definidas por el usuario, 5/10/15/30/45 minutos (5 min. predeterminados)

NOTAS

1 La indicación de velocidad de impresión se aplica a una página A4 utilizando el modo de impresión predefinido (simple de 600 x 600 ppp). La velocidad real de impresión puede variar en función de la configuración del sistema, la aplicación del software y la complejidad del documento.
2 La medida del tiempo de salida de la primera copia (FCOT) está basada en el procedimiento de prueba interno.
3 Tenga en cuenta que los escaneos dúplex de 600 ppp requieren una memoria RAM adicional opcional de 256 MB para su instalación.
4 Los resultados de la impresión de sobres pueden variar en función de las condiciones del entorno y del tipo de sobres que se utilicen.
5 Memoria de 512 KB para las fuentes personalizadas descargables
6 Rendimiento del tóner basado en las pruebas de acuerdo con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento puede variar en función del uso y las condiciones del entorno.
7 Cumple el requisito de la Directiva de la UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos con fecha de 27 de enero de 2003.
8 El servicio lo puede prestar otro proveedor. Si es necesario, se le enviará un técnico siempre y cuando haya realizado previamente una consulta telefónica para solucionar los problemas. Sujeto a disponibilidad de piezas, restricciones geográficas y términos del contrato de servicio. Los horarios de servicio dependen del momento del día en que se realice la llamada a Dell. Debe devolverse la unidad defectuosa. Los repuestos se pueden haber reacondicionado.
9 Medidas comunes basadas en la norma ISO 7779
10 Probado de acuerdo con la norma ISO 7779 y especificado de acuerdo con la norma ISO 9296, Acústica. Valores de emisión de ruido medidos de equipos informáticos y de empresa.
11 El valor del consumo normal de energía se deriva del plan detallado del consumo de energía de la impresora en combinación con el uso de impresión normal de este modelo por parte de las empresas. Se supone que el punto medio del volumen mensual de impresión se alcanza en intervalos de 30 minutos en un día laboral de 10 horas (08:00-18:00), 5 días a la semana. La impresora pasa al modo de espera cuado el trabajo de impresión está completo, y al de reposo después del periodo predeterminado. Se supone que la impresora se mantiene en modo de reposo el resto del tiempo, incluyendo los dos días del fin de semana. El consumo de energía se puede reducir más si se apaga la impresora cuando no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo. El consumo de energía real variará según el volumen de impresión y las tendencias de uso.

©2008 Dell Corporation Limited. Dell, el logotipo de Dell y Dell Toner Management System son marcas comerciales registradas o marcas registradas de Dell Inc. En este documento se pueden utilizar otras marcas y nombres comerciales para hacer referencia tanto a entidades que reclamen las marcas y como a los nombres de sus productos. Dell renuncia a cualquier interés en la propiedad de las marcas y los nombres de terceros.
Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation.
Dell Computer S.A. Calle Basauri Nº17 Edificio Valrealty. Bloque B, 28023 MADRI D, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1108, Folio 199 Hoja M-21115, N.I.F A-80022734
v 1.0 Septiembre 2008 -- 2335dn ES